

- 1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: **PRINT HPL MEG grubość $\geq 6,0$ mm**
- 2 Przeznaczenie: **laminat HPL zastosowany jako zewnętrzne okładziny ścienne i sufitowe**
- 3 Producent: **ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italy**
Tel. +39 0172 419 111 - Email: info@abetlaminati.com
- 4 Systemy oceny zgodności i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 3**
- 5 Norma zharmonizowana: **EN 438-7: 2005**
- 6 Jednostka notyfikowana: **CSI SpA - n° 0497**
- 7 Deklarowane właściwości użytkowe

Charakterystyka	Właściwość
Reakcja na ogień	C-s2,d0 grubość ≥ 6 mm zamontowanej na profilach aluminiowych B-s1,d0 grubość ≥ 12 mm zamontowanej na dowolnej podkonstrukcji
Ognioodporność	NPD
Przepuszczalność pary wodnej	NPD
Odporność na wyrwanie elementów mocujących	2000 N (6 mm) 3000 N (8 mm) 4000 N (≥ 10 mm)
Bezpośrednia izolacyjność od dźwięków powietrznych	NPD
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu	SPEŁNIA WYMAGANIA
Odporność cieplna	NPD
Odporność na szok termiczny	SPEŁNIA WYMAGANIA
Emisja formaldehydu	Klasa E1
Trwałość Odporność na wilgoć Gęstość	SPEŁNIA WYMAGANIA $\geq 1350 \text{ kg/m}^3$

Właściwości użytkowe ww. produktu są zgodne z wymienionym wyżej zestawem deklarowanych wartości. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność ww. producenta.

W imieniu producenta podpisał

Bra, 06/10/2025

Simone Abrate
Simone Abrate
Dyrektor Techniczny